Xerox® Phaser® 3320 et WorkCentre™ 3315/3325

Imprimante noir et blanc et imprimante multifonctions

	Phaser 3320	WorkCentre 3315	WorkCentre 3325
Vitesse de sortie			
Impression recto uniquement	Jusqu'à 35 ppm en A4 (21 x 29,7 cm)	Jusqu'à 31 ppm en A4 (21 x 29,7 cm)	Jusqu'à 35 ppm en A4 (21 x 29,7 cm)
Impression recto-verso	Jusqu'à 17 ppm en A4 (21 x 29,7 cm)	Jusqu'à 15 ppm en A4 (21 x 29,7 cm)	Jusqu'à 17 ppm en A4 (21 x 29,7 cm)
Gestion papier : alimentation			
Chargeur de documents			
Capacité[1]	N/D	Chargeur automatique de documents (CAD) : 50 feuilles	Chargeur automatique de documents recto-verso (CAD R/V) : 50 feuilles
Formats		Formats personnalisés : de 142 x 148 mm à 216 x 356 mm	
Grammages		De 60 à 105 g/m²	De 50 à 105 g/m²
Magasin d'alimentation manuelle			
Capacité[1]	50 feuilles		
Formats	Formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm		
Grammages	De 60 à 220 g/m²		
Types de supports	Papier ordinaire Enveloppes Étiquettes Transparents Papier cartonné Recyclé		
Magasin 1			
Capacité[1]	250 feuilles		
Formats	Formats : de 105 x 148 mm à 216 x 356 mm		
Grammages	De 60 à 163 g/m²		
Types de supports	Papier ordinaire Papier cartonné Recyclé		

[1] Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m² et varient en fonction du grammage.

Magasin supplémentaire (en option)			
Capacité[1]	520 feuilles		
Formats	Formats : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm		
Grammages	De 60 à 163 g/m²		
Types de supports	Papier ordinaire Papier cartonné Recyclé		
Capacité papier			
Capacité standard[1]	300 feuilles		
Capacité maximale[1]	820 feuilles		
Gestion papier : sortie			
Capacité de sortie standard[1]	150 feuilles		
Impression recto-verso automatique	En standard		
Impression	**Phaser 3320**	**WorkCentre 3315**	**WorkCentre 3325**
Temps de sortie de première page	Seulement 6,5 secondes		
Résolution d'impression (max.)	Jusqu'à 600 x 600 ppp (qualité d'image jusqu'à 1 200 x 1 200)		
Langages de description de page	Emulations PCL® 5c et 6 Emulation PostScript 3	Emulations PCL 5c et 6 Emulation PostScript 3 Emulation PDF	Emulations PCL 5c et 6 Emulation PostScript 3 Emulation PDF XPS®
Zone d'impression maximale	4,23 mm depuis le bord du papier		
Fonctions d'impression	Filigranes Assemblage Impressions recto-verso automatiques Multiposes Affiche Impression de fascicules Format de page personnalisé Ajustement à la page Mise à l'échelle Mode d'économie de toner Mode « bouton vert »	Filigranes Assemblage Impressions recto-verso automatiques Multiposes Affiche Impression de fascicules Format de page personnalisé Ajustement à la page Mise à l'échelle Mode d'économie de toner Mode « bouton vert » Impression depuis USB	Filigranes Assemblage Impressions recto-verso automatiques Multiposes Affiche Impression de fascicules Format de page personnalisé Ajustement à la page Mise à l'échelle Mode d'économie de toner Mode « bouton vert » Impression depuis USB Programmation de travaux Impression depuis le disque dur Enregistrement Enregistrement et impression
Pilotes d'impression	Windows® XP, 2003 Server, 2008 Server, Vista, 7 Mac OS® 10.5 et versions ultérieures ORACLE® Solaris 9, 10 Red Hat® Enterprise Linux® 4 Fedora Core SUSE® IBM® AIX 5 HP-UX® Xerox® Global Print Driver® Xerox® Mobile Express Driver®		
Polices	Polices PostScript : 136 Polices PCL : 111 évolutives, 1 bitmap		

[1] Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m² et varient en fonction du grammage.

Xerox® Global Print Driver® (X-GPD)	Un pilote d'impression vraiment universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à jour et de gérer les périphériques Xerox® et non-Xerox à partir d'un seul pilote. Il propose une interface cohérente et conviviale pour les utilisateurs, d'où un moindre recours à l'assistance et une simplification de la gestion des services d'impression. • Découverte automatique des imprimantes • Informations bidirectionnelles sur l'état du périphérique, les consommables, la gestion de la file d'attente

Copie	Phaser 3320	WorkCentre 3315	WorkCentre 3325
Vitesse de copie Noir et blanc	N/D	Jusqu'à 31 ipm (images par minute) au format A4 (21 x 29,7 cm)	Jusqu'à 35 ipm (images par minute) au format A4 (21 x 29,7 cm)
Scanner de documents		Chargeur automatique de documents d'une capacité de 50 feuilles	Chargeur automatique de documents recto-verso d'une capacité de 50 feuilles
Taille du scanner de documents		Vitre : jusqu'au format A4 CAD : jusqu'à 216 x 356 mm	Vitre : jusqu'au format A4 CAD R/V : jusqu'à 216 x 356 mm
Faces (entrée:sortie)		1:1, 1:2	1:1, 1:2, 2:2 et 2:1
Quantité		1 à 999	
Résolution		Jusqu'à 600x 600 ppp	
Accès simultané		N/D	Numérisations et impressions simultanées
Temps de sortie de première copie		Seulement 12 secondes	Seulement 10 secondes
Fonctions de copie		Suppression automatique de l'arrière-plan Contrôle du foncé Copie de carte d'identité Décalage de marge Multiposes Assemblage des travaux Mode Photo Anticipation des ressources de programme	Suppression automatique de l'arrière-plan Contrôle du foncé Copie de carte d'identité Décalage de marge Multiposes Assemblage des travaux Mode Photo Anticipation des ressources de programme Création de fascicules Copie de livres avec effacement du centre Effacement des marges Interruption des travaux Copie d'affiche

Télécopie[2]	Phaser 3320	WorkCentre 3315	WorkCentre 3325
Vitesse de télécopie	N/D	33,6 Kbits/s	
Mémoire		4 Mo	
Résolution		Jusqu'à 300 x 300 ppp (super fine/photo) Jusqu'à 203 x 196 ppp (fine) Jusqu'à 203 x 98 ppp (standard)	
Compression		MH, MR, MMR, JBIG, JPEG	
Fonctions de télécopie		Carnet d'adresses (jusqu'à 200 numéros abrégés, 209 numéros de groupe) Renumérotation automatique Réduction automatique Envoi de télécopies couleur Envoi différé Transfert de télécopie vers courrier électronique/télécopie Protection contre les télécopies indésirables Réception mémoire Télécopie à partir d'un PC (Windows uniquement) Télécopie sécurisée	

[2] Ligne téléphonique analogique requise.

Numérisation	Phaser 3320	WorkCentre 3315	WorkCentre 3325
Capacité	N/D	Numérisation noir et blanc et couleur	
Accès simultané		N/D	Numérisation pendant la réalisation de copies ou de travaux d'impression réseau ou pendant le transfert de numérisations vers le réseau ou par télécopie
Vitesse de numérisation		Noir et blanc : numérisation jusqu'à 20 ipm A4 (21 x 29,7 cm) Couleur : numérisation jusqu'à 6 ipm A4 (21 x 29,7 cm)	Noir et blanc : numérisation jusqu'à 24 ipm A4 (21 x 29,7 cm) Couleur : numérisation jusqu'à 8 ipm A4 (21 x 29,7 cm)
Résolution (maximale)		Noir et blanc : jusqu'à 4 800 x 4 800 ppp Couleur : jusqu'à 600x 600 ppp	
Profondeur de pixels		Couleurs 24 bits, niveaux de gris 8 bits	
Zone de numérisation maximale		Vitre : jusqu'au format A4 CAD : jusqu'à 216 x 356 mm	Vitre : jusqu'au format A4 CAD R/V : jusqu'à 216 x 356 mm
Protocole d'archivage réseau		SMTP	FTP SMTP SMB
Formats de fichiers		PDF TIFF (page unique et multipage) JPEG BMP	
Compatibilité des pilotes de numérisation		WIA TWAIN	
Destinations de numérisation prises en charge		Numérisation vers courrier électronique Numérisation vers USB Numérisation vers PC local Numérisation vers PC en réseau	Numérisation vers courrier électronique Numérisation vers USB Numérisation vers PC local Numérisation vers PC en réseau Numérisation vers dossier Numérisation vers FTP Numérisation vers SMB Numérisation vers disque local
Solutions de numérisation			
Xerox® Scan to PC Desktop Personal Edition	N/D	Offre basée sur ordinateur de bureau et serveur permettant l'utilisation d'outils de traitement d'images, d'archivage, de modification et d'organisation des documents • Nuance PaperPort : logiciel de visualisation des images et de gestion des fichiers • Nuance OmniPage (installation client/bureau) : logiciel de reconnaissance optique des caractères et de conversion des formats de fichier • Image Retriever : permet d'extraire automatiquement les images numérisées directement d'une machine Xerox® WorkCentre dotée de la fonction de numérisation vers les différents postes de travail	
		Pour obtenir la liste complète des solutions de numérisation, rendez-vous sur le site **www.xerox.com**.	

Sécurité	Phaser 3320	WorkCentre 3315	WorkCentre 3325
Fonctions de sécurité	HTTPS sécurisé (SSL) IPsec 802.1X SNMPv3 Filtrage IP Impression sécurisée Filtrage d'adresse Mac	HTTPS sécurisé (SSL) IPsec LDAP sécurisé 802.1X SNMPv3 Filtrage IP Impression sécurisée (avec mise à niveau de mémoire de 256 Mo en option) Filtrage d'adresse Mac	HTTPS sécurisé (SSL) IPsec LDAP sécurisé 802.1X SNMPv3 Filtrage IP Impression sécurisée Filtrage d'adresse Mac Authentification réseau Ecrasement d'image
Gestion des périphériques			
Xerox® CentreWare® Web			
	• Application serveur Web destinée aux administrateurs réseau pour assurer la gestion des périphériques depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web (sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation) • Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant • Propose une assistance à la découverte, à l'installation, au contrôle d'état, au dépannage et à la mise à jour des périphériques ainsi que des fonctions élémentaires de comptabilisation et de gestion des immobilisations		
Xerox® CentreWare® Internet Services - page Web sur les périphériques intégrés			
État du périphérique	Serveur Web intégré • État/contenu des magasins • État des consommables		
Visualisation de la file d'attente des impressions	Gestion complète des travaux de la file d'attente d'impression : suspendre, libérer, promouvoir et supprimer		
Soumission de tâches	Fichiers prêts à imprimer (PS, PCL, TIFF, PDF) Sélection des options de sortie		
Administration des périphériques	Permet de réaliser facilement l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance		
Navigateurs	Microsoft® Internet Explorer 6, 7 Firefox® 2, 3 Safari® 3.0		
Solutions mobiles de Xerox®			
Xerox® PrintBack	Idéal pour les environnements où des logiciels et des solutions sont installés par chaque personne, Xerox® PrintBack permet d'imprimer sur l'imprimante par défaut déjà utilisée avec votre ordinateur. De plus, cette solution prend en charge les types de fichiers bureautiques les plus courants (documents Microsoft® Office, PDF, etc.) et offre une qualité d'impression sans compromis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site **www.xerox.com/mobile**.		
Xerox® Mobile Express Driver®	Xerox® Mobile Express Driver® est un pilote d'imprimante unique universel qui peut être téléchargé sur un PC et utilisé pour imprimer vers virtuellement n'importe quel périphérique PostScript du réseau, y compris les imprimantes fabriquées par d'autres marques. Plutôt que de télécharger des pilotes d'imprimante individuels pour chaque produit du bureau, les utilisateurs peuvent télécharger le seul Xerox® Mobile Express Driver®, simple d'utilisation, ce qui facilite l'accès, l'utilisation et la gestion pour les utilisateurs mobiles des périphériques Xerox® et non-Xerox sur chaque nouveau site. Il suffit de connecter X-MED à un nouveau réseau pour qu'il recherche automatiquement les imprimantes disponibles et présente leur état et leurs fonctions. Enregistrez la liste de vos imprimantes « préférées » pour chaque lieu, conservez les paramètres d'impression par application pour les utiliser sur toutes les imprimantes du réseau et ainsi réduire les demandes d'assistance mobile au service informatique. • Découverte automatique des imprimantes • Liste des imprimantes gérée par site • Informations bidirectionnelles sur l'état du périphérique, les consommables, la gestion de la file d'attente		

Xerox® Phaser® 3320 et WorkCentre™ 3315/3325

Caractéristiques du périphérique	Phaser 3320	WorkCentre 3315	WorkCentre 3325
Taille de la vitre d'exposition	N/D	Jusqu'à A4	
Mémoire (standard/max.)	128 Mo/384 Mo		256 Mo/768 Mo
Lecteur local	N/D		2 Go
Processeur	600 MHz	360 MHz	600 MHz
Langages compatibles	Emulations PCL® 5c et 6 Emulation PostScript 3	Emulations PCL 5c et 6 Emulation PostScript 3 Emulation PDF	Emulations PCL 5c et 6 Emulation PostScript 3 Emulation PDF XPS®
Connectivité	USB 2.0 Ethernet 10/100/1000Base-T, Wi-Fi[3]	USB 2.0 Ethernet 10/100Base-T	USB 2.0 Ethernet 10/100/1000Base-T, Wi-Fi[3]
Systèmes d'exploitation	Windows® XP, 2003 Server, 2008 Server, Vista, 7 Mac OS® 10.3 et versions ultérieures ORACLE® Solaris 9, 10 Linux® Sparc AS400 Citrix Presentation Server SAP Windows Terminal Services IBM® AIX 5 HP-UX®		
Cycle opératoire	**Phaser 3320**	**WorkCentre 3315**	**WorkCentre 3325**
	Jusqu'à 80 000 pages par mois[4]	Jusqu'à 50 000 pages par mois[4]	Jusqu'à 80 000 pages par mois[4]
Volume d'impression mensuel recommandé			
	Jusqu'à 6 000 pages par mois[5]	Jusqu'à 4 000 pages par mois[5]	Jusqu'à 6 000 pages par mois[5]
Niveaux de pression sonore			
Impression/Copie	52 dB(A)	52 dB(A)	53 dB(A)
En veille	26 dB(A)	26 dB(A)	26 dB(A)
Niveaux de puissance sonore			
Impression/Copie	6,7 B(A)	6,5 B(A)	6,7 B(A)
En veille	0 B(A)	0 B(A)	0 B(A)
Consommation électrique			
220 à 240 V c.a., 50/60 Hz, 3,3 A			
Impression (utilisation moyenne)	< 420 watts	< 600 watts	
En veille	< 48 watts	< 50 watts	
Sommeil	< 10 watts	< 8 watts	
Préchauffage A partir du mode Sommeil A partir de la mise sous tension A partir du mode d'économie d'énergie (interface prête) A partir du mode d'économie d'énergie (première page)	 Seulement 30 secondes Seulement 57 secondes Seulement 15 secondes Seulement 14 secondes	 Seulement 35 secondes Seulement 57 secondes Seulement 15 secondes Seulement 14,5 secondes	 Seulement 35 secondes Seulement 57 secondes Seulement 15 secondes Seulement 14 secondes

[3] 3320V_DNI et 3325V_DNI.

[4] Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois. Il ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière.

[5] Volume d'impression mensuel moyen : volume d'impression mensuel régulier escompté.

Plage de température de stockage	De 0 à 40 ° C			
Plage de température en fonctionnement	De 10 à 32 °C			
Plage d'humidité de stockage Emballé Sorti de l'emballage	 De 10 à 90 % De 20 à 80 %			
Plage d'humidité en fonctionnement	De 20 à 80 %			
Plage d'humidité optimale	De 30 à 70 %			
Dimensions et poids	**Largeur**	**Profondeur**	**Hauteur**	**Poids**
Phaser 3320	366 mm	368 mm	257 mm	9,89 kg
WorkCentre 3315	424 mm	422 mm	417 mm	14,37 kg
WorkCentre 3325	469 mm	458 mm	447 mm	16,55 kg
Magasin supplémentaire	454 mm	366 mm	146 mm	11,6 kg
Dimensions et poids dans l'emballage	**Largeur**	**Profondeur**	**Hauteur**	**Poids**
Phaser 3320	509 mm	452 mm	373 mm	11,7 kg
WorkCentre 3315	569 mm	551 mm	535 mm	18,2 kg
WorkCentre 3325	594 mm	594 mm	584 mm	20,09 kg
Magasin supplémentaire	584 mm	518 mm	297 mm	12,4 kg
Certifications				
	FCC partie 15, classe B FCC partie 68 Marquage CE applicable à la directive sur les basses tensions 2006/95/CE Directive EMC 2004/108/EC et directive R&TTE 1999/5/EC UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2e édition GOST NOM Marquage GS Compatible Citrix Section 508 (conforme avec quelques exceptions mineures) Blue Angel (n'inclut pas le modèle WorkCentre 3315) Conforme à la norme ENERGY STAR®			
Inclus dans la boîte				
	Phaser 3320, WorkCentre 3315 ou WorkCentre 3325 Cartouche d'impression : Phaser 3320/WorkCentre 3325 : capacité d'impression de 5 000 pages[6] ; WorkCentre 3315 : capacité d'impression de 2 300 pages[6]) CD logiciel et documentation (avec manuel d'utilisation, manuel de prise en main, pilotes d'imprimante, guide de l'administrateur du système et fiche de garantie) Cordon d'alimentation Cordon de télécopie (WorkCentre 3315/3325 uniquement)			

[6] Pages standard moyennes. Volumes définis en accord avec la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

Xerox® Phaser® 3320 et WorkCentre™ 3315/3325

Consommables et options	Description	Rendement	Référence
Cartouches d'impression haute capacité	Phaser 3320	11 000 pages standard[6]	106R02307
	WorkCentre 3315	5 000 pages standard[6]	106R02311
	WorkCentre 3325	11 000 pages standard[6]	106R02313
Cartouches d'impression de capacité standard	Phaser 3320	5 000 pages standard[6]	106R02305
	WorkCentre 3315	2 300 pages standard[6]	106R02309
	WorkCentre 3325	5 000 pages standard[6]	106R02311
Options	Magasin supplémentaire de 520 feuilles		497N01412
	Mémoire 256 Mo (Phaser 3320 et WorkCentre 3315)		098N02189
	Mémoire 512 Mo (WorkCentre 3325)		098N01878

[6] Pages standard moyennes. Volumes définis en accord avec la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site **www.xerox.com/office.**

(N'inclut pas le modèle WorkCentre 3315)

©2014 Xerox Corporation. Tous droits réservés. XEROX®, Xerox avec la marque figurative®, CentreWare®, Phaser® et WorkCentre™ sont des marques de Xerox Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox Corporation déclare le présent modèle conforme aux directives ENERGY STAR relatives aux économies d'énergie. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux Etats-Unis. Les informations contenues dans cette brochure peuvent être modifiées sans préavis. Mise à jour 6/15

332SS-01FC